

Бланк заказа автоматического выключателя Compact NSX

Чтобы сделать заказ, проставьте отметки в квадратах и впишите соответствующие данные в прямоугольники (Заказ на каждый аппарат выполняется на отдельном листе, при необходимости снимите копии)

X
220

Укажите общее количество выключателей

Автоматический выключатель

Тип Compact	NSX100/160/250 NSX400/630	<input type="checkbox"/>
Номинальный ток	A	<input type="checkbox"/>
Откл. способность	B, F, N, H, S, L	<input type="checkbox"/>
Кол-во полюсов	3 или 4	<input type="checkbox"/>
Кол-во защищен. полюсов	2d, 3d или 4d	<input type="checkbox"/>

Стационарный	Втычной <input type="checkbox"/>	Выдвижной <input type="checkbox"/>
--------------	----------------------------------	------------------------------------

Блок Vigi	ME, MH, MB	<input type="checkbox"/>
Комплект для установки	4P на 3P NSX	<input type="checkbox"/>

Расцепитель		
Термомагнитный	TMD ном.ток (16 ... 250 A) TMG ном.ток (16 ... 63 A) MA ном.ток (2.5 ... 220 A)	<input type="checkbox"/>

Электронный	Micrologic 2.2 Micrologic 2.2-G Micrologic 2.2-AB Micrologic 5.2 A Micrologic 5.2 E Micrologic 6.2 A Micrologic 6.2 E Micrologic 2.2 M Micrologic 6.2 E-M SDTAM Module	Micrologic 2.3 Micrologic 2.3-AB Micrologic 5.3 A Micrologic 5.3 E Micrologic 6.3 A Micrologic 6.3 E Micrologic 1.3 M Micrologic 2.3 M Micrologic 6.3 E-M	<input type="checkbox"/>
-------------	---	--	--------------------------

Внешний трансформатор тока CT	<input type="checkbox"/>	
Клемник питания 24 V DC (для Mr.5.6)	<input type="checkbox"/>	
Соединительный аксессуар ZSI для NS630b NW/NT с NSX	<input type="checkbox"/>	
Внешний источник питания	24 V DC <input type="checkbox"/> 24-30 V DC <input type="checkbox"/> 100-125 V AC <input type="checkbox"/> 200-240 V AC <input type="checkbox"/>	48-60 V DC <input type="checkbox"/> 110-130 V AC <input type="checkbox"/> 380-415 V AC <input type="checkbox"/>

Модуль батареи	<input type="checkbox"/>
----------------	--------------------------

Присоединения		
Разъемы для заднего присоединения	Короткие <input type="checkbox"/>	Длинные <input type="checkbox"/>
Клеммы для NSX100/250	Cu (1.5 - 95мм ²) < 160 A Al (25 - 95мм ²) < 250A Al (120 - 185мм ²) < 250A Al 6 x (1.5 - 35мм ²) < 250A Al 2 x (50 - 120мм ²) < 250A	<input type="checkbox"/>
Клеммы для NSX400/630	Al (35 - 300 мм ²) Al 2 x (35 - 240мм ²)	<input type="checkbox"/>
Угловые контактные пластины		
Двойные угловые контактные пластины	NSX100/250	<input type="checkbox"/>
Контактные пластины	с углом 45° <input type="checkbox"/>	"на ребро" <input type="checkbox"/>
Контактные пластины с шагом	NSX100/250 (удлинительн.) <input type="checkbox"/> NSX400/630 (52.5 мм) <input type="checkbox"/>	(35-45 мм) <input type="checkbox"/> (70 мм) <input type="checkbox"/>
Разъем для снятия напряжения с Al или Cu клемм		
Cu кабельные наконечники, мм ²	NSX100/250 120 <input type="checkbox"/> NSX400/630 240 <input type="checkbox"/>	150 <input type="checkbox"/> 300 <input type="checkbox"/>
Al кабельные наконечники, мм ²	NSX100/250 150 <input type="checkbox"/> NSX400/630 240 <input type="checkbox"/>	185 <input type="checkbox"/> 300 <input type="checkbox"/>
Клеммные заглушки	NSX100/250 Короткие <input type="checkbox"/> NSX400/630 Короткие <input type="checkbox"/>	Длинные <input type="checkbox"/> Длинные <input type="checkbox"/>
	Long for 52.5 mm spreaders	<input type="checkbox"/>
Разделители полюсов		Комплект 6 шт. <input type="checkbox"/>
2 изолирующих экрана:	NSX100/250 <input type="checkbox"/> NSX400/630 <input type="checkbox"/>	шаг 70 мм <input type="checkbox"/>

Тестирующее оборудование	
Карманная батарея для Micrologic	<input type="checkbox"/>
Комплект для техобслуживания	<input type="checkbox"/>
Отдельный интерфейс USB для техобслуживания	<input type="checkbox"/>
Отдельный источник питания 110 - 240 В	<input type="checkbox"/>
Отдельный кабель подключения к Micrologic для интерфейса для техобслуживания	<input type="checkbox"/>

Индикация и измерение

Блок амперметра	Стандартный I max	3P <input type="checkbox"/> 3P <input type="checkbox"/>	4P <input type="checkbox"/>
Блок трансформатора тока		3P <input type="checkbox"/>	4P <input type="checkbox"/>
Блок трансформатора тока с выходами напряжения		3P <input type="checkbox"/>	4P <input type="checkbox"/>
Блок контроля изоляции		3P <input type="checkbox"/>	4P <input type="checkbox"/>
Индикатор наличия напряжения*		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Вспомогательные контакты	OF, SD, SDE или SDV	Стандартный <input type="checkbox"/> OF1 <input type="checkbox"/> OF2 <input type="checkbox"/> SD <input type="checkbox"/>	Слаботочный <input type="checkbox"/> OF3 (400/630A) <input type="checkbox"/> OF4 (400/630A) <input type="checkbox"/> SDE <input type="checkbox"/> SDV <input type="checkbox"/>

Примечание: одно гнездо вспом.контакта будет занято кабелем NSX cord в случае,если он будет заказан (см.стр.А-74-77 каталога)

SDE адаптор (для TM, MA или Micrologic 2 расцепителей)	<input type="checkbox"/>
SDX модуль	<input type="checkbox"/>

Дистанционное управление		
Электрическое	Мотор-редуктор	AC <input type="checkbox"/> DC <input type="checkbox"/>
Расцепители напряжения	Независимый MX	AC <input type="checkbox"/> DC <input type="checkbox"/>
	Мин.напряжения MN	AC <input type="checkbox"/> DC <input type="checkbox"/>
	Мин.напр.с пост.выдержк.врем. MN	AC <input type="checkbox"/> DC <input type="checkbox"/>
	Мин.напр.с регулир.выдержк.врем. MN	AC <input type="checkbox"/> DC <input type="checkbox"/>

Поворотные рукоятки		
Прямая	Черная <input type="checkbox"/>	Красная + желт.панель <input type="checkbox"/>
	Адапт. аксес. для контр. и управ. эл.двигат.	Адапт. аксе. (CNOMO) <input type="checkbox"/>
Выносная	Черная <input type="checkbox"/>	Красная + желт.панель <input type="checkbox"/>
	Телескопическая для выкатных версий	<input type="checkbox"/>

Вспомогательные контакты	1 опережающ действ. при откл. <input type="checkbox"/>	2 опережающ действ. при вкл. <input type="checkbox"/>
--------------------------	--	---

Блокировка		
Рычаг управления (1 - 3 навесных замка)	Съемная <input type="checkbox"/>	Стационарная <input type="checkbox"/>

Поворотная рукоятка	Адапт.аксес. для встр.замка	<input type="checkbox"/>
	Встроен.замок Ronis 1351B.500	Profalux KS5 B24 D4Z <input type="checkbox"/>
Мотор-редуктор	Адапт. аксес. для встроен. замка + замок Ronis (спец.)	NSX100/250 <input type="checkbox"/>
	Адапт. аксес. для встроен. замка (замок не входит)	NSX400/630 <input type="checkbox"/>
	Встроен.замок Ronis 1351B.500	Profalux KS5 B24 D4Z <input type="checkbox"/>

Взаимная блокировка		
Механическая	Рычага управления <input type="checkbox"/>	Поворотной рукоятки <input type="checkbox"/>
Встр.замками (2 замка, 1 ключ)	Адапт. аксес. для встроен. замка (замок не входит)	<input type="checkbox"/>
для поворотной рукоятки	Встроен.замок Ronis 1351B.500	Profalux KS5 B24 D4Z <input type="checkbox"/>

Аксессуары для установки	
Рамка IP30 для любого органа управления	<input type="checkbox"/>
Рамка IP30 для рычага управления с доступом к расцепителю	<input type="checkbox"/>
Рамка IP30 для блока Vigi	<input type="checkbox"/>
Рамка IP40 для любого органа управления	<input type="checkbox"/>
Рамка IP40 для блока Vigi	<input type="checkbox"/>
Рамка IP40 для блока Vigi или амперметра	<input type="checkbox"/>
Герметичный сильфон IP43 для рычага управления	<input type="checkbox"/>
Аксессуары для пломбирования	<input type="checkbox"/>
Аксессуар для установки аппарата на DIN-рейку	NSX100/250 <input type="checkbox"/>
Аксессуар для установки аппарата на сборные шины 60 мм	<input type="checkbox"/>

Аксессуары втычного/выдвижного исполнения выключателя	
Присоединение	1 неподвижный блок на 9 проводов (для цоколя) <input type="checkbox"/>
вспомогательных устройств	1 подвижный блок на 9 проводов (для автоматического выключателя) <input type="checkbox"/> 1 основание для 2х подвижных блоков <input type="checkbox"/> 1 основание для 3х подвижных блоков <input type="checkbox"/>
Аксессуары цоколя	Разъем на 9 проводов (неподвижная часть + подвижная часть) <input type="checkbox"/> 2 длинные изолирован. контакт.пластины для задн. присоединения <input type="checkbox"/> 2 шторки IP40 для цоколя <input type="checkbox"/>
Аксессуары шасси	Тамбур двери <input type="checkbox"/> Адапт. аксес. для встроен. замка (замок не входит) <input type="checkbox"/> 2 контакта положения шасси ("вкч./выкч.") <input type="checkbox"/>

Передача данных	
	NSX Cord L = 0.35 m <input type="checkbox"/> NSX Cord U > 480 V AC L = 0.35 m <input type="checkbox"/>
	NSX Cord L = 1.3 m <input type="checkbox"/> NSX Cord L = 3 m <input type="checkbox"/>

BSCM	
Коммуникационный мотор-редуктор 220-240V	<input type="checkbox"/>
Фронтальный дисплей FDM121	<input type="checkbox"/>
Аксессуар для монтажа FDM	<input type="checkbox"/>
Интерфейс Modbus	<input type="checkbox"/>
Разъем интерфейса Modbus (поставляется в комплекте -10 шт.)	<input type="checkbox"/>
Терминаторы линии Modbus -реф. VW3A8306DRC (поставляется в комплекте -10 шт.)	<input type="checkbox"/>
Кабель RJ45 (вилочная часть)	L = 0.3 m <input type="checkbox"/> L = 1 m <input type="checkbox"/> L = 3 m <input type="checkbox"/>
(розеточная часть)	L = 0.6 m <input type="checkbox"/> L = 2 m <input type="checkbox"/> L = 5 m <input type="checkbox"/>

- Для того, чтобы не ошибиться в заказе выключателя и его аксессуаров, мы рекомендуем воспользоваться этим опросным листом.
 - Для того, чтобы получить выключатель, оснащенный модулями: SDx, SDTAM, BSCM, NSX cord, MTC, Vigi, блок изоляции, клемник питания, обязательно отметьте необходимые опции и вышлите опросный лист в Центр поддержки клиентов "Шнейдер Электрик".
- * Индикатор не может быть установлен на выключатель с мотор-редуктором.